

B80系列手持宽幅喷码机

可打印大字符，喷头高度100mm



B80系列

业界最大字符高度的手持高解析喷码机

喷头高度可达4英寸/100毫米
高度可调，自由布局设计，支持字体导入。

可变打印内容，一物一码，支持可变数据打印

文字、日期、数字、计数器、条形码、二维码、图形、logo和可变数据等，支持数据库导入和导出。

选用不同墨盒，可在吸水和非吸水材质上打印


可选水性墨盒和快干溶剂墨盒，选用快干溶剂墨盒可以在非吸水材质上打印。



可加墨设计



连续工作4小时



300dpi喷印



4G超大内存

产品型号	B82 (适用水性墨盒,数据导入导出,有可变数据功能) / B87 (适用水性墨盒和弱溶剂墨盒,数据导入导出,有可变数据功能)
喷印技术	TIJ热发泡技术
喷印距离	2-5mm (喷头与物体间距)
打印高度	2.5mm-92mm (1-40行)
墨盒颜色	水性墨盒 (42ml*4): 黑色、红色、黄色、蓝色 弱溶剂墨盒 (42ml*4): 黑色、红色、黄色、蓝色、绿色、白色
操作系统	Linux 系统
语言	中文/繁体中文
显示屏	5英寸高清彩色LCD电容触摸屏
显示状态	绿色表示就绪状态; 蓝色表示打印状态; 红色表示报警状态
喷印内容	文字、数字、符号、二维码 (QR码, DM码)、条形码、图片、时间、日期、可变计数器、可变数据库等
喷印材质	吸水性墨盒材质: 打印纸、木板、纸箱、中纤板、棉布 非吸水性墨盒材质: 石材、管材、金属、塑料、铝箔、线缆等
条码内容	Code128, Code39, EAN8, EAN13, UPCA, ITF (2of5)
二维码内容	DataMatrix, QR
喷印字体	矢量字体、点阵字体
喷印精度	300dpi
喷印速度	15m/min
喷印浓度	1-10
打印面积	92mm*2100mm
喷印像素	标准像素566px*12800px (最大像素1000px*12800px)
外接接口	光电接口、电源接口、U盘接口、编码器接口、报警灯接口
电池容量	6000mAh
息屏待机时长	≥8小时
电源适配器参数	IN: AC100-240V OUT: DC9V 5A
工作环境	设备储存温度: -20°C-55°C 使用温度: 5°C-35°C (最佳温度: 15°C-35°C) 湿度: 10%-80%
机器内存	4G
机器净重	1.24kg
单台机器包装重量	3.96kg
单台外形尺寸	239*182*117mm
单台包装尺寸	377*177*239mm